

VOLET ROULANT RENOVATION PVC

Fabriqués sur mesure à la commande, nos volets roulants à coffre s'installent à l'extérieur de votre habitation, soit sous le linteau de votre fenêtre, soit en applique sur la façade.

Facile à installer, ils vous permettent d'améliorer le confort de votre habitation (occultation, amélioration des performances phoniques et thermiques) tout en augmentant la sécurisation de vos ouvertures.

CARACTERISTIQUES DE VOTRE VOLET ROULANT :

Coffre en aluminium thermolaqué, à pan coupé.

- La hauteur du coffre dépend de la taille de votre volet roulant:
 - 150 mm pour un volet roulant jusqu'à 1350 mm de hauteur, coffre inclus
 - 180 mm pour un volet roulant jusqu'à 2300 mm de hauteur, coffre inclus;
 - 205 mm au delà.
- Couleur blanche

Tablier avec lames en PVC

- Couleur blanche
- Dimensions : Hauteur 40 mm, Epaisseur 9 mm
- Poids : 3 kg au m²
- Ces lames permettent d'assembler un tablier de L x H = 1800 x 3000 mm au maximum

Lame finale en aluminium extrudé thermolaquée

- Couleur blanche
- Dimensions : Hauteur 40 mm, Epaisseur 8 mm

Coulisses en aluminium extrudé thermolaqué à joint brosse

- Couleur blanche
- Dimensions : Largeur 53 mm, Epaisseur 22 mm

Système d'entraînement par axe octogonal en acier galvanisé monté sur roulement à billes

- Diamètre de 40 ou 60 mm suivant la dimension de votre volet roulant

Manceuvre au choix

- Système à treuil
- Système à sangle a enrouleur à carter
- Poignée pour tirage manuelle
- Moteurs (8 ou 30 Nm selon la dimension) à réglage de fin de course manuel